

[大ホール照明設備概要]

二戸市民文化会館 tel : 0195-23-7111 fax : 0195-22-1187 ninohe-bunka@nbsk.or.jp

舞台寸法	間口：18m 奥行：15m プロセニウム高さ：7.5m (すのこの高さ17.5m)							
調光設備	総容量：三相4線240kva 総回路数：238回路							
TV中継電源盤 (仮設電源)	単相3線 150A 上手袖に設置 【C型30A×6口仮設設置 (常設)】 ※ボルト径=7mm							
	三相3線 100A 上手袖に設置 ※ボルト径=7mm							
調光卓	東芝 LICSTAR-IV TypeJ	プリセットフェーダー：3段×80本/1段×240本						
		サブフェーダー：20本×20ページ						
		A/Bクロスフェーダー：1組 チェイス機能：100パターン×100ステップ						
		メモリー：1000シーン 外部メモリー装置：USBメモリー JAScii (セーブ/ロード可能)						
ボーダー (回路切り替えなし)	1BOR	4色配線 200w白熱球 24灯4色+2灯 (#W/#W/#W/#W/) 色枠サイズ：6インチ (専用枠在庫なし)						
	2BOR	4色配線 200w白熱球 24灯4色+2灯 (#W/#W/#W/#W/) 色枠サイズ：6インチ (専用枠在庫なし)						
	3BOR	4色配線 200w白熱球 24灯4色+2灯 (#78/#W/#22/#W/) 色枠サイズ：6インチ (常設以外専用枠在庫なし)						
サ ス	1サス	T型×3ケ口	16回路	1kwG球 LTF-10 (フレネル)	20台	1kwG球 LTS-10 (凸)	4台	
	2サス	T型×3ケ口	16回路	1kwG球 LTF-10 (フレネル)	20台	1kwG球 LTS-10 (凸)	4台	
	3サス	T型×3ケ口	16回路	1kwG球 LTF-10 (フレネル)	20台	1kwG球 LTS-10 (凸)	4台	
	4サス	T型×3ケ口	12回路	1kwG球 LTF-10 (フレネル)	8台	1kwG球 LTS-10 (凸)	8台	
トップサスコンセント		T型×2ケ口	8回路	500wG球 LTS-5 (凸)	8台	※使用希望の方は構造上問題があるので事前にお問い合わせください。(フルハーネス着用必須です)		
ホリゾントライト	UH	4色配線 ハロゲン500w ツイスト型×64口 16回路						
		各色16灯 (#71/#72/#63/#22) 色枠サイズ：26.0mm×23mm						
	LH	4色配線 ハロゲン300w A型×64口 上下4回路づつ						
		各色16灯 (#72/#59/#22/#40) 色枠サイズ：23.5mm×19.5mm						
シーリング		T型×2ケ口	16回路	1.5kwハロゲン (凸) ×36台	1回路×2台			
フロントサイド		T型×2ケ口	上下12回路	1kwハロゲン (凸) ×24台	※基本設定：4台×6色			

※BOR・UH共に下場パイプはありません。

フロア回路	前コン	A型×1ケ口 4回路
	上下コン	A型×1ケ口 上下15回路づつ
	奥コン	A型×1ケ口 6回路
	フットコン	T型×1ケ口 4回路 埋め込み式フットライト 3灯4色×8本 100w白熱球
	客席コン	A型20A×1ケ口 3回路づつ ※上下同番コンモ
	花道コン	T型×上下各2口 上下2回路づつ ※花道コンと花道フットは同番でコンモ
	花道フット	常設フットライト 18灯2色 #78/#W 60w白熱球

トーメンタルライト	T型×2ケ口 上下3回路づつ ※灯体は常設していません。
-----------	------------------------------

天板ライト	天板ライト全46灯 300wハロゲン
-------	--------------------

コンダクターライト	T型×2ケ口 1kwハロゲンMIP ※取り外し不可
-----------	---------------------------

ピンスポット	2kwクセノン×2台 (XEBEX SUPERSOL 2009SR/e)
	2kwクセノン×1台 (XEBEX 2003SR) ※旧タイプ ダウザーなし

直回路	フロアコン	ラージA型 (60A)×上下1ケ口づつ 上下各1回路
	客席コン	ラージA型 (60A)×上下2ケ口づつ 上下各2回路

- 常設音響電源がありません。通常は照明の直回路を使用しています。
- SS用として 上下舞台袖にスタンド10台 (1kwG球 凸LTS-10×7/空スタンド×3) を常設